

HD LED TV MPEG4 USB PVR

- DIRECT LED HD 100Hz FMX
- Úhlopříčka 32" ~ 82cm
- DVB T+C, MPEG4
- USB MediaPlayer MP3/FILM/JPG
- HDMI, USB, SCART, PC, CI+
- High Gloss – Piano Black
- Hotelový mód



Finlux 32FLYR274S

| | |
|----------------------------|--|
| Panel, úhlopříčka a formát | LED 32" ~ 82cm, Widescreen 16:9 |
| Rozlišení | HD 1366 x 768 |
| Jas | 550 cd/m ² |
| Dynamický kontrast | 1.000.000:1 |
| Pozorovací úhel H/V | 176° / 176° |
| Rychlost odezvy [GtG] | 5 ms |
| Možnosti příjmu | DVB T + DVB C, MPEG 2 & MPEG 4 Analog PAL/Secam B/G, D/K, I, Secam L/L'. VHF, UHF, S-kanály, Hyperband. Přehrávání NTSC3.58/NTSC4.43 z ext.zdroje USB media přehrávač MP3, film, foto |
| Instalace | DVBT/C : Automatické nebo ruční vyhledávání. Editace předvoleb a seřazení programů. |
| Obraz | FullPix HD, 100Hz FMX 3D Comb Filter / 3D Digital Noise Reduction / 3D Motion Adaptive De-Interlacing DLC : Dynamic Luminance kontrol / BWS : Black & White Stretch ICC : Independent Color Control – optimalizace 7 barev HPSE : High Performance Scaling Engine / 3/2-2/2 Motion Pull Down Kompenzace pohybu, Digitální hřebenový filtr, Digitální omezení šumu Regulace ostrosti obrazu, jas, kontrast, barevnost |
| Nastavení obrazu | Automatické režimy : Přirozený / Dynamický / Kino / Hry Uživatelské nastavení parametrů : Kontrast / Jas / Ostrost / Sytost barev / Teplota barev / Redukce šumu Zoom obrazu : Auto / 16:9 / 4:3 / Panorama / Cinema / Titulky / Zoom Filmový režim / Nastavení úrovně podsvícení LCD panelu |
| Zvuk | A2 stereo / Nicam Virtual Dolby, SRS TruSurround XT 2x 10W Licenční práva SRS TruSurround XT is a trademark of SRS Labs, Inc. Manufactured under license from SRS Labs, Inc. vyrobena v licenci SRS LABS Inc., LICENSE NOTICE Manufactured under license from Dolby Laboratories. vyrobena v licenci Dolby Laboratories |
| Nastavení zvuku | Přednastavené zvuk.režimy / Uživatelské nastavení s ekvalizérem / Balanc AVL – Aut.limit hlasitosti / Nastavení digitálního výstupu zvuku S/PDIF koaxiální/optický |
| Sluchátka | Ovládání hlasitosti a vyvážení zvuk.kanáľů |

| | |
|---|--|
| USB Media přehrávač | <p>Hudba formát MP3 MPEG1/2, Layer 1/2/3(MP3), Sample Rate : 8K~48kHz, Bit Rate : 32K~320Kbps</p> <p>Film formáty .avi/ .mpg/ .dat / .vob Video MPEG1 / Audio MPEG Layer 1/2/3 Video MPEG2 / Audio MPEG2 Video XviD, 3ivx / Audio PCM, MP3, WMA XviD verze až do 1.1.2 Video MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA</p> <p>Film formát .avi Video MC ISO, MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA Podporuje pro SP a ASP Video MJPEG4 / Audio PCM 30fps@VGA SRT titulky s češtinou</p> <p>Foto formáty .jpg Baseline JPEG, WxH=14592x12288, 179Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale Progressive JPEG, 4Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale</p> <p>Foto formáty .gif, .bmp, WxH=14592x12288, 179Mpix.</p> |
| Seznam programů | Přesun pořadí programu / Zrušení programu / Editace názvu programu Zámek / 5. skupin favoritních předvoleb |
| Konfigurace jazyka | Jazyk OSD v češtině + 10 dalších jazykových mutací Jazyk zvukového doprovodu : česky + dalších 20 jazyk.mutací Jazyk pro titulky : česky + dalších 20 jazyk.mutací |
| EPG (Elektronický přehled pořadů DVB-T) | Zobrazení aktuálního a následujícího pořadu, náhled na následujících 7 dní. Přímé nastavení časovače z EPG, rozšířený popis pořadu, zobrazení údajů v češtině. |
| Teletext | TOP text1000 stran / DVB MHEG-5 Zobrazení skrytých titulků / Přímý přístup k podstránkám |
| Rodičovský zámek | Numerický kód |
| Nastavení času | Automaticky / Ručně / S využitím GMT |
| Časovač programu | Nastavení programu, datum, čas začátku a konce, režim opakování Přímé zadání z EPG, Ruční editace nastavení |
| Časovač vypnutí | Automaticky po ukončení vysílání / ručně 10min. – 2hodiny Automaticky při nečinnosti obsluhy po 3 hodinách |
| Konektory | 2x HDMI (1080p / 720p), USB 2.0, SCART (Full RGB), Komponent vstup (via VGA) 3AV vstup (JACK + přechodka v balení), Výstup na sluchátka Digitální audio výstup S/PDIF koaxiální, PC vstup (VGA) CI + kompatibilní pro DVB/C moduly (UPC , atd.) Anténní vstup IEC (75ohm) – možnost napájení antény |
| Napájení, spotřeba Energetická třída | Napájení 230V AC 50Hz / Provozní příkon : 41W / Příkon ve StandBy : < 0,5W A |
| Rozměry (Š x V x H) v mm | Se stojanem : 735 x 478 x 185 / Bez stojanu : 735 x 438 x 77 |
| Hmotnost (kg) | Se stojanem : 6,55 / Bez stojanu : 6 |
| Rozteče upínacích bodů pro montáž držáku na stěnu : 200 x 100 mm M4 | |

