

LED FULLHD TV DVB-S2 USB PVR, 100Hz FMX

- LED FULLHD 1920x1080p, 100Hz FMX
- Úhlopříčka 39" ~ 99cm
- Kontrastní poměr 1.000.000:1(DC)
- DVBS/S2+T+C, MPEG2+ MPEG4
- SAT FST Scan Skylink + USB instalace
- USB PVR nahrávání na USB/HDD
- USB 2.0 MediaPlayer MP3/FILM/JPG
- HDMI, USB, SCART, PC, CI+
- Hotel mód s USB klonováním (T/C/S2)



Finlux 39FLZR274S

Panel, úhlopříčka a formát	DIRECT LED 39" ~ 99cm, Widescreen 16:9
Rozlišení / Jas / Odezva [GtG]	Full HD 1920 x 1080p / 550 cd/m ² / 3.5 ms
Dyn. Kontrast / Pozorovací úhel	1.000.000:1 , H/V 178° / 178°
Možnosti příjmu	DVB S/S2 + DVB-T + DVB-C (MPEG 4) + Analog PAL SECAM B/G D/K I/I' L/L' Kapacita předvoleb : DVB S/S2 = 10.000, DVBT/C = 800, Analog = 200 předvoleb Přehrávání NTSC z ext.zdroje, USB media přehrávač MP3, film, foto
Instalace	DVB-T/C : Automatická instalace nebo ruční vyhledání a seřazení programů DVB-S2 : Instalace SAT (Skylink+Astra 1) z USB, automatické a ruční vyhledávání. FAST SCAN instalace programů Skylink + volných programů z družic Astra 19.2°+23.5°
Obraz	100Hz FMX, FullPix FullHD 2D-3D Comb Filter / 3D Digital Noise Reduction / 3D Motion Adaptive De-Interlacing DLC : Dynamic Luminance kontrol / BWS : Black & White Stretch ICC : Independent Color Control – optimalizace 7 barev HPSE : High Performance Scaling Engine / 3/2-2/2 Motion Pull Down Progresiv Scan, Motion Estimation & Compensation Kompenzace pohybu, Digitální hřebenový filtr, Digitální omezení šumu Regulace ostrosti obrazu, jas, kontrast, barevnost
Nastavení obrazu	Automatické režimy : Přirozený / Dynamický / Cinema / FullPIX Sense Movie Uživatelské nastavení parametrů : Kontrast / Jas / Ostrost / Sytost barev / Teplota barev / Redukce šumu Zoom obrazu : Auto / 16:9 / 4:3 / Panorama / Cinema / Titulky / Zoom Filmový mód + Movie Sense s režimy Vypnuto / Nízká / Střední / Vysoká Backlight : nastavení úrovně podsvícení LED panelu
Zvuk	A2 stereo / Nicam, Dolby Digital PLUS (DD+), Virtual Dolby, SRS TruSurround XT 2x 10W RMS(%10 THD) Výstup na sluchátka s regulací hlasitosti
Nastavení zvuku	Přednastavené zvuk.režimy + uživatelské nastavení s 5.ti pásmovým ekvalizérem Vyvážení zvukových kanálů / AVL – Aut.limit hlasitosti SRS TruSurround XT. Nastavení digitálního výstupu zvuku S/PDIF koaxiální/optický
Seznam programů	Přesun pořadí programu / Zrušení programu / Editace názvu programu Zámek / 5. skupin favoritních předvoleb
Sluchátka	Ovládání hlasitosti a vyvážení zvuk.kanálů

USB PVR + Media přehrávač	USB Personal Video Recorder (USB PVR) nahrává na externí USB/HDD. Okamžitý start nahrávání. Timer pro nahrávky v nepřítomnosti z EPG nebo ručně. Hudba formát .mp3 / .wma / .wav MPEG1/2, Layer 1/2/3(MP3), Sample Rate : 8K~48kHz, Bit Rate : 32K~320Kbps Film formáty .avi / .mpg / .mpeg / .dat / .vob / .mkv / .mp4 / .mov Video MPEG1 / Audio MPEG Layer 1/2/3 Video MPEG2 / Audio MPEG2 Video XviD, 3ivx / Audio PCM, MP3, WMA XviD verze až do 1.1.2 Video MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA Film formát .avi Video MC ISO, MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA Podporuje pro SP a ASP Video MJPEG4 / Audio PCM 30fps@VGA SRT titulky s češtinou Foto formáty .jpg / .bmp / .png Baseline JPEG, WxH=14592x12288, 179Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale Progressive JPEG, 4Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale Foto formáty .gif, .bmp, WxH=14592x12288, 179Mpix.
Konfigurace jazyka	Jazyk OSD v češtině + 24 dalších jazykových mutací Jazyk zvukového doprovodu : česky + dalších 24 jazyk.mutací Jazyk pro titulky : česky + dalších 24 jazyk.mutací
EPG (Elektronický přehled pořadů DVB-T)	Zobrazení aktuálního a následujícího pořadu, náhled na následujících 7 dní. Přímé nastavení časovače z EPG, rozšířený popis pořadu, zobrazení údajů v češtině.
Teletext	TOP text 1000 stran / DVB MHEG-5 Zobrazení skrytých titulků / Přímý přístup k podstránkám
Rodičovský zámek	Numerický kód
Nastavení času	Automaticky / Ručně / S využitím GMT
Časovač programu	Nastavení programu, datum, čas začátku a konce, režim opakování Přímé zadání z EPG, Ruční editace nastavení
Časovač vypnutí	Automaticky po ukončení vysílání / ručně 10min. – 2hodiny Automaticky při nečinnosti obsluhy po 3 hodinách
Konektory	2x HDMI 1.4 (1080p / 720p), USB 2.0, SCART (Full RGB) 3AV vstup, Výstup na sluchátka, Digitální audio výstup S/PDIF koaxiální PC VGA vstup (+audio), LAN (SW update) CI + kompatibilní pro Skylink ready moduly, pro CI+ DVB/C moduly Anténní vstup IEC (75ohm), Anténní vstup SAT F-7
Napájení, spotřeba, energ. třída	230V AC 50Hz / Provozní příkon : W / Příkon ve StandBy : < 0,5W / En.třída A
Rozměry (Š x V x H) v mm	Se stojanem : 893x570x220 / Bez stojanu :893x530x74
Hmotnost (kg)	Se stojanem : 9,5 / Bez stojanu : 8,5
Rozteče upínacích bodů pro montáž držáku na stěnu : VESA 200 x 200mm, M6	



FINLUX



Pokročilý hotelový režim

Pokročilý hotelový režim je speciálně nakonfigurovaný režim, který je díky obsaženým funkcím vhodný pro komerční využití televizorů. Pokročilé funkce umožňují bohatší diferenciaci a po všech stránkách vyhovují potřebám ubytovacích zařízení, kde je třeba při ovládání televizorů využívat speciální ovladače a hesla.

Uvítací obrazovka

Při spuštění televizoru lze nastavit zobrazování obchodního loga, zprávy či výchozích obrázků. Ty lze zobrazovat, pokud je hotelový režim aktivní. Díky této funkci můžete maximálně těžit z výhod vysoké míry přizpůsobení nastavení.

Skrytí/zobrazení nabídky OSD – blokáce stanic

Pomocí funkce skrytí nabídky OSD zajistíte, že budete moci nastavení televizoru měnit pouze vy a nikoli vaši hosté. Uživatelé nebudou mít přístup k tabulce kanálů nebo do instalační nabídky, takže nebudou moci upravovat seznam kanálů ani instalační nastavení.

Uzamknutí nastavení tabulek kanálů pomocí nastavení servisního a hotelového režimu znemožní příjem „nežádoucích“ skupin vysílání – například blokaci Rozhlasového DVB-T vysílání.

Poslední stav

Když je zapnuta funkce „poslední stav“, zapne se televizor ve stavu, v němž byl vypnut. V opačném případě se televizor zapne v pohotovostním režimu.



Klonování USB

Funkce klonování USB vám umožní velmi snadno kopírovat nastavení jednoho televizoru na všechny ostatní televizní jednotky. S její pomocí lze například kopírovat nastavení či seznam kanálů jednoho televizoru na celou řadu jiných televizorů. Tímto způsobem je možné v krátkém čase standardizovat všechny televizory. Užitečná funkce klonování USB vám tak ušetří spoustu času.

Klonování je standardně ve výbavě všech televizorů s DVB-S2 u ostatních je za příplatek.

Omezení hlasitosti a pevná úroveň hlasitosti

Máte možnost nastavit libovolnou hodnotu pro maximální a minimální hlasitost. Při nastavení funkce omezení hlasitosti zvolíte maximální hodnotu, na kterou bude možné hlasitost zvýšit. Při nastavení pevné hodnoty hlasitosti nebude možné úroveň hlasitosti nijak měnit.

Budík

V hotelovém režimu si hosté mohou nastavit čas, kdy chtějí být probuzeni, a televizor v danou dobu automaticky spustí zvuk budíku. Během vyzvánění budíku se zároveň na obrazovce zobrazí uvítací obrazovka.

Počáteční pozice

Pomocí této funkce můžete zvolit kanál, který bude na televizoru nastaven po jeho zapnutí.