

LED FULLHD TV DVB-S2 USB PVR, 200Hz FMX

- LED FULLHD 1920x1080p, 200Hz FMX
- Úhlopříčka 49" ~ 125cm
- Kontrastní poměr 1.000.000:1(DC)
- DVBS/S2+T+C, MPEG2+ MPEG4
- SAT FST Scan Skylink + USB instalace
- USB PVR nahrávání na USB/HDD
- USB 2.0 MediaPlayer MP3/FILM/JPG
- HDMI, USB, SCART, PC, CI+
- Hotel mód s USB klonováním (T/C/S2)



Finlux 49FLHZR274S

Panel, úhlopříčka a formát	DIRECT LED 49" ~ 125cm, Widescreen 16:9
Rozlišení / Jas / Odezva [GtG]	Full HD 1920 x 1080p / 550 cd/m ² / 3.5 ms
Dyn. Kontrast / Pozorovací úhel	1.000.000:1 , H/V 178° / 178°
Možnosti příjmu	DVB S/S2 + DVB-T + DVB-C (MPEG 4) + Analog PAL SECAM B/G D/K I/T' L/L' Kapacita předvoleb : DVB S/S2 = 10.000, DVBT/C = 800, Analog = 200 předvoleb Přehrávání NTSC z ext.zdroje, USB media přehrávač MP3, film, foto
Instalace	DVB-T/C : Automatická instalace nebo ruční vyhledání a seřazení programů DVB-S2 : Instalace SAT (Skylink+Astra 1) z USB, automatické a ruční vyhledávání. FAST SCAN instalace programů Skylink + volných programů z družic Astra 19.2°+23.5°
Obraz	200Hz FMX, FullPix FullHD 2D-3D Comb Filter / 3D Digital Noise Reduction / 3D Motion Adaptive De-Interlacing DLC : Dynamic Luminance kontrol / BWS : Black & White Stretch ICC : Independent Color Control – optimalizace 7 barev HPSE : High Performance Scaling Engine / 3/2-2/2 Motion Pull Down Progresiv Scan, Motion Estimation & Compensation Kompenzace pohybu, Digitální hřebenový filtr, Digitální omezení šumu Regulace ostrosti obrazu, jas, kontrast, barevnost
Nastavení obrazu	Automatické režimy : Přirozený / Dynamický / Cinema / FullPIX Sense Movie Uživatelské nastavení parametrů : Kontrast / Jas / Ostrost / Sytost barev / Teplota barev / Redukce šumu Zoom obrazu : Auto / 16:9 / 4:3 / Panorama / Cinema / Titulky / Zoom Filmový mód + Movie Sense s režimy Vypnuto / Nízká / Střední / Vysoká Backlight : nastavení úrovně podsvícení LED panelu
Zvuk	A2 stereo / Nicam, Dolby Digital PLUS (DD+), Virtual Dolby, SRS TruSurround XT 2x 10W RMS(%10 THD) Výstup na sluchátka s regulací hlasitosti
Nastavení zvuku	Přednastavené zvuk.režimy + uživatelské nastavení s 5.ti pásmovým ekvalizérem Vyvážení zvukových kanálů / AVL – Aut.limit hlasitosti SRS TruSurround XT. Nastavení digitálního výstupu zvuku S/PDIF koaxiální/optický
Seznam programů	Přesun pořadí programu / Zrušení programu / Editace názvu programu Zámek / 5. skupin favoritních předvoleb
Sluchátka	Ovládání hlasitosti a vyvážení zvuk.kanálů

<p>USB PVR + Media přehrávač</p>	<p>USB Personal Video Recorder (USB PVR) nahrává na externí USB/HDD. Okamžitý start nahrávání. Timer pro nahrávky v nepřítomnosti z EPG nebo ručně.</p> <p>Hudba formát .mp3 / .wma / .wav MPEG1/2, Layer 1/2/3(MP3), Sample Rate : 8K~48kHz, Bit Rate : 32K~320Kbps</p> <p>Film formáty .avi / .mpg / .mpeg / .dat / .vob / .mkv / .mp4 / .mov Video MPEG1 / Audio MPEG Layer 1/2/3 Video MPEG2 / Audio MPEG2 Video XviD, 3ivx / Audio PCM, MP3, WMA XviD verze až do 1.1.2 Video MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA</p> <p>Film formát .avi Video MC ISO, MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA Podporuje pro SP a ASP Video MJPEG4 / Audio PCM 30fps@VGA SRT titulky s češtinou</p> <p>Foto formáty .jpg / .bmp / .png Baseline JPEG, WxH=14592x12288, 179Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale Progressive JPEG, 4Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale Foto formáty .gif, .bmp, WxH=14592x12288, 179Mpix.</p>
<p>Konfigurace jazyka</p> <p>EPG (Elektronický přehled pořadů DVB-T)</p> <p>Teletext</p> <p>Rodičovský zámek</p>	<p>Jazyk OSD v češtině + 24 dalších jazykových mutací Jazyk zvukového doprovodu : česky + dalších 24 jazyk.mutací Jazyk pro titulky : česky + dalších 24 jazyk.mutací</p> <p>Zobrazení aktuálního a následujícího pořadu, náhled na následujících 7 dní. Přímé nastavení časovače z EPG, rozšířený popis pořadu, zobrazení údajů v češtině.</p> <p>TOP text 1000 stran / DVB MHEG-5 Zobrazení skrytých titulků / Přímý přístup k podstránkám</p> <p>Numerický kód</p>
<p>Nastavení času</p> <p>Časovač programu</p> <p>Časovač vypnutí</p> <p>Konektory</p> <p>Napájení, spotřeba, energ. Třída</p>	<p>Automaticky / Ručně / S využitím GMT</p> <p>Nastavení programu, datum, čas začátku a konce, režim opakování Přímé zadání z EPG, Ruční editace nastavení</p> <p>Automaticky po ukončení vysílání / ručně 10min. – 2hodiny Automaticky při nečinnosti obsluhy po 3 hodinách</p> <p>2x HDMI 1.4 (1080p / 720p), USB 2.0, SCART (Full RGB) 3AV vstup, Výstup na sluchátka, Digitální audio výstup S/PDIF koaxiální PC VGA vstup (+audio), LAN (SW update) CI + kompatibilní pro Skylink ready moduly, pro CI+ DVB/C moduly Anténní vstup IEC (75ohm), Anténní vstup SAT F-7</p> <p>230V AC 50Hz / Provozní příkon : 71W / Příkon ve StandBy : < 0,5W / En.třída A</p>
<p>Rozměry (Š x V x H) v mm</p> <p>Hmotnost (kg)</p>	<p>Se nožičkami : 1112x692x226 / Bez nožiček : 893x653x81</p> <p>Se nožičkami : 12,5 / Bez nožiček : 11,1</p>
<p>Rozteče upínacích bodů pro montáž držáku na stěnu : VESA 400 x 400mm, M6</p>	



FINLUX

