

SMART LED DVB S2+T2+C USB PVR

- Úhlopříčka 32" ~ 82cm, FULL HD
- DVB S2+T2+C HEVC (H.265)
- FastScan pro Skylink + USB Instalace
- USB nahrávání na USB/HDD
- USB 2.0 MediaPlayer
- HDMI, USB, SCART, PC, CI+
- High Gloss – Piano Black
- Hotelový mód s USB klonováním

Hbb Tv, SMART, WiFi

- Příjem HbbTv (iVysílání ČT,...)
- Otevřený internet prohlížeč
- Přístup na sociální sítě a aplikace
- YouTube, Facebook, Twitter, NETFLIX
- Multi Screen technologie, INTEL WiDi
- WiFi, LAN, DLNA 1.5
- Chytré ovládání přes mobil a tablet



Running on iOS & Android platforms



Finlux 32FFA5660

Panel, úhlopříčka a formát	LED 32" ~ 82cm, Widescreen 16:9
Rozlišení, pozorovací úhly H/V	FULLHD 1920 x 1080, 200Hz FMX, 178°/178°
Jas, Kontrast, Odezva, [GtG]	550 cd/m ² , 1.000.000:1, 3.5 ms
Možnosti příjmu	DVB S2 + DVB T2 + DVB C, HEVC (H.265), MPEG 2 & MPEG 4, HbbTV Analog PAL/Secam B/G, D/K, I, Secam L/L'. VHF, UHF, S-kanály, Hyperband. Přehrávání NTSC3.58/NTSC4.43 z ext.zdroje, USB media přehrávač MP3, film, foto
Instalace	DVBS2/T2/C : Automatické nebo ruční vyhledávání. Instalace z USB (Skylink, Freesat). Skylink FastScan instalace a automatická aktualizace programů
Seznam programů, editace	Jeden společný seznam předvoleb programů pro DVB S/T/C Uživatelský seznam programů s libovolným seřazením předvoleb. Umožňuje i „MIX“ programů DVB S/T/C mezi sebou
Hbb Tv, Smart, WiFi	Hbb TV, WiFi, DLNA 1.5, MIRACAST, INTEL WI-DI Otevřený prohlížeč, OPERA, přístup na YouTube, Facebook, Twitter, Netflix atd. Multiscreen technologie stream TV na mobilní zařízení (iOS a Android) Smart ovládání přes Tablet, Mobil (iOS a Android)
Obraz	FullPix HD 200Hz FMX 3D Comb Filter / 3D Digital Noise Reduction / 3D Motion Adaptive De-Interlacing DLC : Dynamic Luminance kontrol / BWS : Black & White Stretch ICC : Independent Color Control – optimalizace 7 barev HPSE : High Performance Scaling Engine / 3/2-2/2 Motion Pull Down Kompenzace pohybu, Digitální hřebenový filtr, Digitální omezení šumu Regulace ostrosti obrazu, jas, kontrast, barevnost
Nastavení obrazu	Automatické režimy : Přirozený / Dynamický / Kino / Hry Uživatelské nastavení parametrů : Kontrast / Jas / Ostrost / Sytost barev / Teplota barev / Redukce šumu Zoom obrazu : Auto / 16:9 / 4:3 / Panorama / Cinema / Titulky / Zoom Filmový režim / Nastavení úrovně podsvícení LED panelu
Zvuk	A2 stereo / Nicam / Dolby digital Plus / SRS TruSurround XT, 2x 12W
Nastavení zvuku	Přednastavené zvuk.režimy / Uživatelské nastavení s ekvalizérem / Balanc AVL – Aut.limit hlasitosti / Nastavení digitálního výstupu zvuku S/PDIF koaxiální/optický
Sluchátka	Ovládání hlasitosti a vyvážení zvuk.kanáľů

USB PVR + Media přehrávač	USB Personal Video Recorder (USB PVR) nahrává na externí USB nosiče : Okamžitý start nahrávání Timer - nastavení nahrávky pro dobu nepřítomnosti z EPG nebo ručně. Hudba formát MP3 MPEG1/2, Layer 1/2/3(MP3), Sample Rate : 8K~48kHz, Bit Rate : 32K~320Kbps Film formáty .avi/ .mpg/ .dat / .vob Video MPEG1 / Audio MPEG Layer 1/2/3 Video MPEG2 / Audio MPEG2 Video XviD, 3ivx / Audio PCM, MP3, WMA XviD verze až do 1.1.2 Video MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA Film formát .avi Video MC ISO, MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA Podporuje pro SP a ASP Video MJPEG4 / Audio PCM 30fps@VGA SRT titulky s češtinou Foto formáty .jpg Baseline JPEG, WxH=14592x12288, 179Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale Progressive JPEG, 4Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale Foto formáty .gif, .bmp, WxH=14592x12288, 179Mpix.
Seznam programů	Přesun pořadí programu / Zrušení programu / Editace názvu programu Zámek / 5. skupin favoritních předvoleb
Konfigurace jazyka	Jazyk OSD v češtině + 10 dalších jazykových mutací Jazyk zvukového doprovodu : česky + dalších 20 jazyk.mutací Jazyk pro titulky : česky + dalších 20 jazyk.mutací
EPG (Elektronický přehled pořadů DVB-T)	Zobrazení aktuálního a následujícího pořadu, náhled na následujících 7 dní. Přímé nastavení časovače z EPG, rozšířený popis pořadu, zobrazení údajů v češtině.
Teletext	TOP text1000 stran / Zobrazení skrytých titulků / Přímý přístup k podstránkám
Rodičovský zámek	Numerický kód
Nastavení času	Automaticky / Ručně / S využitím GMT
Časovač programu	Nastavení programu, datum, čas začátku a konce, režim opakování Přímé zadání z EPG, Ruční editace nastavení
Časovač vypnutí	Automaticky po ukončení vysílání / ručně 10min. – 2hodiny Automaticky při nečinnosti obsluhy po 3 hodinách
Konektory	2x HDMI (1080p / 720p), USB 2.0, LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45, SCART (RGB) 3AV vstup, Komponentní video, Výstup na sluchátka Digitální audio výstupy S/PDIF optický, PC vstup (VGA) CI + kompatibilní pro Skylink ready moduly, pro CI+ DVB/C moduly Anténní vstup IEC (75ohm), Anténní vstup SAT F7
Napájení, Spotřeba, Energetická třída	Napájení 230V AC 50Hz, Provozní příkon : W / Příkon ve StandBy : < 0,5W, A+
Rozměry (Š x V x H) v mm	Se stojanem : 735 x 515 x 190 / Bez stojanu : 735 x 45 x 40
Hmotnost (kg)	Se stojanem : 5,7 / Bez stojanu : 5,4
Rozteče upínacích bodů pro montáž držáku na stěnu : 100 x 200mm, M6	



FINLUX

EXCLUSIVE
Brand from
Scandinavia